

fontan® Nébulisateurs aérosol à froid ULV

Made in Germany



Fontan Portastar S



Pistolet de nébulisation

TECHNOLOGIE POUR PROFESSIONNELS

Fontan – les appareils optimaux pour le contrôle des vecteurs et la lutte contre les organismes nuisibles.

L'application de larvicides.

La lutte antiacridienne. Le traitement des canalisations des eaux d'égout.

Fontan Portastar S – un vrai nébulisateur ULV.



fontan® + swingfog®
LA QUALITE FAIT LA DIFFERENCE

Données techniques

Fontan Portastar S

Moteur

Cylindrée

Performance

Carburant/Huile moteur

Mélange huile/essence

Consommation carburant

Allumage

Carburateur

Démarrreur

moteur deux temps, refroidissement par air

37 cm³

1,5 kW/2,0 cv, maximum

essence normale standard, avec ou sans plomb, mélangée à de l'huile deux temps de qualité

1 : 50

0,9 l/h

électromagnétique

carburateur à membrane

manuel, à câble de lancement

Compresseur

Volume d'air

Pression

Entraînement

pompe rotative sans huile, sans entretien

35 m³/h

0,4 bar

entraînement direct avec accouplement centrifuge

Vitesse de l'air à la buse

200 m/sec

Mode de nébulisation

ULV (Ultra Low Volume/Ultra Bas Volume)

Système de nébulisation

pistolet de nébulisation avec levier marche/arrêt pour une nébulisation intermittente ou en continu

Réservoir à produit

Capacité

polyéthylène, résistant aux rayons UV

3 l

Réservoir à carburant

Capacité

polyéthylène, résistant aux rayons UV

1,0 l

Données de nébulisation

Distribution du brouillard par dérive

de 50 à 100 m env., en dépendance de la vitesse du vent

Débit

en plein régime de travail du moteur
(mesuré avec de l'eau)

buses de dosage, acier inoxydable

30 1 l/h

45 2 l/h

58 3 l/h

68 4 l/h

84 6 l/h

sans buse 17 l/h

Taille des gouttelettes

avec toutes les buses de dosage VMD (Diamètre Médian Volumétrique) < 30 µm

Dimensions

41 x 43 x 48 cm

Poids (vide)

12,8 kg

Accessoires standard

buses de dosage, acier inoxydable 30 / 45 / 58 / 84 (la buse 45 est déjà installée)
entonnoir à produit avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable)
entonnoir à carburant avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable)
bretelles de portage et sangle de support
jeu d'outils
protecteurs auditifs (2 jeux)
manuel d'instruction avec liste de pièces

Accessoire spécial

(livré sur demande, facturé)

buse de dosage, acier inoxydable 68

