



Commande à distance,  
Swingfog SN 101 M



**Swingfog SN 101 E**



Commande à distance, Swingfog SN 101 E  
et SN 101 Pump



**Swingfog SN 101 Pump**



Réservoir à produit, acier inoxydable,  
capacité 69 l,  
Swingfog SN 101 Pump



Réservoir à produit,  
polyéthylène, capacité 150 l,  
Swingfog SN 101 Pump  
(disponible également avec  
capacité de 80 l, 300 l, 500 l)



Tube de nébulisation standard  
pour préparations à nébuliser  
à base huileuse



Tube de nébulisation haute  
performance breveté pour  
préparations à nébuliser à base  
d'eau seulement



Pompe d'alimentation en acier inoxydable,  
Swingfog SN 101 Pump

**TECHNOLOGIE POUR PROFESSIONNELS**

Swingfog – les appareils optimaux pour le contrôle des vecteurs et la lutte contre les organismes nuisibles.  
La protection des plantes sous serres et des plantations.  
La désinfection dans l'industrie alimentaire et la production animale. La protection des produits entreposés.  
Le traitement antigerminatif des pommes de terre.



**swingfog<sup>®</sup> + fontan<sup>®</sup>**  
**LA QUALITE FAIT LA DIFFERENCE**

# Données techniques

# Swingfog SN 101 (toutes les versions)

<b>Puissance de la chambre de combustion</b>	42,1 kW/57,3 hp (36.200 kcal/h)		
<b>Réservoir d'essence</b> Acier inoxydable, capacité, env. Pression d'alimentation, env. Carburant Consommation d'essence	SN 101 M / SN 101 E 5,6 l de 0,11 à 0,12 bar essence normale avec ou sans plomb, minimum 74 octanes 4,5 l/h env.	SN 101 Pump 21,3 l de 0,11 à 0,12 bar essence normale avec ou sans plomb, minimum 74 octanes 4,5 l/h env.	
<b>Réservoir à produit</b> Capacité	SN 101 M / SN 101 E 69 l, acier inoxydable	SN 101 Pump divers réservoirs séparés de capacité différente sont livrables, alimentation en préparation à nébuliser par pompe électrique en acier inoxydable 0,45 bar	
Pression d'alimentation	0,35 à 0,40 bar env. (en fonction de la buse de dosage utilisée)		
<b>Allumage / Démarrage</b>	bobine d'allumage électronique		
Swingfog SN 101 M, démarrage manuel par pompe	8 piles sèches 1,5 V chaque en série, négatif à la masse (accessoire spécial)		
Swingfog SN 101 E et SN 101 Pump, démarrage électrique	par connexion à la batterie du véhicule, 12 V ou à une batterie séparée 12 V		
<b>Débit</b> (mesuré avec de l'eau, env.)	<u>buses de dosage, acier inoxydable</u>		
	<u>SN 101 M / SN 101 E</u>	<u>SN 101 Pump</u>	
	1,3      32 l/h	1,1      30 l/h	
	1,6      50 l/h	1,2      35 l/h	
	1,9      67 l/h	1,4      48 l/h	
	2,2      82 l/h	1,7      69 l/h	
	3,0      110 l/h	1,9      81 l/h	
	4,0      120 l/h	2,0      86 l/h	
		2,6      112 l/h	
		3,0      119 l/h	
		4,5      128 l/h	
<b>Dimensions</b>	SN 101 M :	177 x 63 x 55 cm	
	SN 101 E :	177 x 58 x 56 cm	
	SN 101 Pump :	177 x 56 x 50 cm	
<b>Weight (empty)</b>	<u>SN 101 M</u>	<u>SN 101 E</u>	<u>SN 101 Pump</u>
	39,5 kg	41,0 kg	39,0 kg
<b>Arrêt automatique de produit</b>	standard pour toutes les versions		
<b>Accessoires standard</b> pour toutes les versions	tube de nébulisation, acier inoxydable buses de dosage, acier inox, SN 101 M/SN 101 E 1,3 / 1,6 / 1,9 (la buse 1,6 est déjà installée) buses de dosage, acier inox, SN 101 Pump 1,2 / 1,7 / 1,9 / 2,6 (la buse 1,7 est déjà installée) amortisseur de son entonnoir à essence avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable) entonnoir à produit avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable) ouverture de vidange du réservoir à produit jeu d'outils outils de nettoyage jeu de pièces (joints, anneaux-O, membranes) protecteurs auditifs (2 jeux) manuel d'instruction avec liste de pièces		
pour Swingfog SN 101 E et SN 101 Pump seulement	câble de raccordement à la batterie		
pour Swingfog SN 101 M et 101 E seulement	filtre réservoir à produit, acier inoxydable		
pour Swingfog SN 101 Pump seulement	pompe d'alimentation en acier inoxydable, 12 V, avec connexion 1,5 m et raccord rapide		
<b>Accessoires spéciaux</b> (livrés sur commande, facturés)			
pour toutes les versions			
Buses de dosage, acier inoxydable	SN 101 M / SN 101 E	2,2 / 3,0 / 4,0	
	SN 101 Pump	1,1 / 1,4 / 2,0 / 3,0 / 4,5	
Tube de nébulisation haute performance breveté, acier inoxydable (uniquement pour préparations à nébuliser à base d'eau)	optimise le spectre de gouttelettes, les gouttes plus grandes ne se déposent pas devant l'appareil		
Commande à distance avec câble de raccordement	disponible pour toutes les versions		
Plateau tournant	disponible pour toutes les versions		
Manomètre (jeu)	pour usage en atelier		
pour Swingfog SN 101 E seulement	jeu batterie/chargeur de batterie 12 V, 12 Ah		
pour Swingfog SN 101 Pump seulement	jeu batterie/chargeur de batterie 12 V, 36 Ah		
Réservoirs à produit tous les réservoirs sont équipés d'un indicateur de niveau, d'une grande ouverture de remplissage, d'une ventilation, d'une ouverture de vidange, d'une fixation et d'un raccord rapide pour le branchement de la pompe à produit	acier inoxydable	69 l avec filtre, acier inoxydable	
	polyéthylène	80 l	
	polyéthylène	150 l	
	polyéthylène	300 l	
	polyéthylène	500 l	



Dispositif d'arrêt automatique de produit